




GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante loses Schüttgut
- - - Fallraum




MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 60 x 60 x 95 cm (2x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Vormontierte Rundholzpfosten in den Aushub stellen und ausrichten (Markierung an den Pfosten = OK Terrain).
3. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen und abbinden lassen (OK Beton 40 cm unter fertig Terrain).
4. 4x Kette und Rapid mit Schrauben an die Pfosten montieren.
5. Wackelbalken an den Ketten mittels Rapid einhängen (ev. Ketten kürzen).

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Wackelbalken und zwei Pfeiler, vormontiert
- 4x Kette und Rapid mit Schrauben



 Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50	Objekt: Montageanleitung loses Schüttgut: 2.21.21 Wackelbalken aus Edelkastanie - 400cm		
	Dat.: 30.08.2016	Rev.: 09.05.2023	PLNr.: 2.21.21
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 20.12.2023	Mst.: 1:50 / 1:20	