


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum




SCHNITT 1:20
FUNDAMENT BALANCIERELEMENT: HAPPY-FEET

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 100 x 260 x 30 cm (1x) für das Fundament erstellen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Das Happy-Feet mit den zwei Pfostenprofilen zusammenschrauben.
5. Das Balancierelement Happy-Feet (Achsdistanz auf Terrainhöhe 200 cm) mit Expressankern auf die Fundamente befestigen, dabei Senkel kontrollieren. (Markierung am Pfostenprofil = OK fertig Terrain)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.



LIEFER-CHECKLISTE:

- Balancierelement Happy-Feet vormontiert
- 16 Expressanker und 12 Befestigungsschrauben



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach:
 2.23.10 Balancierelement: Happy-Feet Edelstahl

Dat.: 31.10.2013

Rev.: 23.07.2018

PLNr.: 2.23.10

Gez.: M.Trüeb

Rev.: 16.01.2024

Mst.: 1:50 / 1:20