


GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante loses Schüttgut
 - - - - - Fallraum




SCHNITT 1:20
 FUNDAMENT KLETTERGERÄT-HALBMOND

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 100 x 40 x 85 cm (2x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und gut verdichten. OK Beton 40 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Das vormontierte Klettergerät-Halbmond (Distanz Rohrbogen-Aussen auf Terraihöhe 220 cm) mit 4 Expressankern auf die Fundamente befestigen, dabei Senkel kontrollieren. (Markierung am Rohrbogen = OK fertig Terrain)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.



LIEFER-CHECKLISTE:

- Klettergerät-Halbmond vormontiert, vier Befestigungsschrauben.

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung loses Schüttgut: 2.23.30+31 Klettergerät-Halbmond		
Dat.: 10.07.2013	Rev.: 19.07.2018	PLNr.: 2.23.30+31
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 15.01.2024	Mst.: 1:50 / 1:20