

PLAN 1:50

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1. Creuser un trou de 80 x 80 x 58 cm et remblayer le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
- 2. Poser le jeu sur ressorts prémonté dans l'excavation (niveau supérieur du dispositif d'ancrage = niveau fini du terrain). Mettre à niveau le jeu sur ressorts.
- 3. Remplir de béton C25/30 vibré jusqu' à -23 cm du niveau fini du terrain.
- 4. Laisser le béton prendre.

Jeu sur ressorts

Ressort d'acier

Dalles antichocs
Gravillon
Dispositif
d'ancrage
Tout-venant
compacté
Béton C25/30
vibré
Gravier
béton maigre

80 x 80

COUPE 1:20
FONDATION JEU SUR RESSORTS

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

 Jeu sur ressorts prémonté, inclus ressorts d'acier et dispositif d'ancrage à bétonner.

Limite minimale avec dalles antichocs

Espace de chute





Fuchs Thun AG

Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch

Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50 Objekt: Instructions de montage dalles antichocs:
2.30.70 Jeu sur ressorts Eléphant large

Dat.:	12.02.2021	Rev.: 31.01.2024 - MT	Pl.Nr.: 2.30.70
Gez.:	Silvia Meyer	Rev.: -	Mst: 1:50 / 1:20