

PLAN 1:50

---- Espace de chute

Ø 50 Carrousel Circulus 1 Marquage Plaque de basse à boulonner Cadre de fixation Béton C25/30 vibré Gravier 10 béton maigre 50 x 50 **COUPE 1:20** FONDATION CARROUSEL

INSTUCTION DE MONTAGE:

- Creuser un trou 50 x 50 x 100 cm pour la fondation et remblayer de 5 cm de gravier / béton maigre.
 Réaliser une fondation en bétonnant le cadre de fixation avec du béton C25/30 vibré. Le bord supérieur du cadre doit être au niveau fini de la fondation. Nettoyer les vis de fixation (vis filetée).
- 3. Laisser le béton prendre.
- 4. Poser le jeu à ressort sur la fondation, puis boulonner la plaque de base avec le cadre de fixation.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LISTE MATERIEL LIVRE:

- Carrousel



Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch Consell et vente Sulsse romande Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage en gazon: 2.50.70 Carrousel Circulus 1

Dat.: 16.02.2017 Rev.: 27.08.2019 PI.Nr.: 2.50.70 Rev.: 22.01.2024 Gez. M.Trüeb Mst.: 1:50 / 1:20

- Cadre de fixation et vis