

## **CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- 3 poteaux doubles, 1 poutre horizontale prémontée
- 1 siège en corde trio, 1 siège en caoutchouc et 1 siège en toile, inclus fixations articulées et chaînes de sécurité

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

## Poteau 10 x 10 cm-Poteau en acier 10 x 10 cm Dalles antichocs Béton C25/30 vibr 100 x 100 v Toiture plate **COUPE 1:20** FONDATION BALANÇOIRE


## INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1. Creuser 3 trous de 100 x 100 x 30 cm.
- 2. Boulonner les poteaux doubles (selon numérotation sur les côtés) avec la poutre horizontale au moyen des vis.
- 3. Placer le portique dans les évidements, mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
- 4. Bétonner (C25/30 vibre) les fondations sur une épaisseur de 25 cm.
- 5. Laisser le béton prendre
- 6. Suspendre le siège en corde trio (distance entre le sol et le dessous du siège 45 cm).7. Suspendre les sièges (distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm).

## Détail A



Chaîne de sécurité: Mousqueton à fixer dans le 4ème maillon





Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch Conseil et vente Suisse romande

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate: 3.04.63 Balançoire siège en corde trio avec balançoire double en bois équarri

Dat.: 04.03.2022	Rev.: 05.03.2024	Pl.Nr.: 3.04.63
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 27.06.2025	Mst.: 1:50 / 1:20