


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - - - Fallraum
- · · · · Hindernisfreier Raum



SCHNITT 1:20
FUNDAMENT DOPPELSCHAUKEL

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 70 x 70 x 30 cm (4x) für Fundamente Stützen erstellen.
2. Stützen gemäss Nummerierung mit einem Halblech, beides vormontiert, verschrauben (M12x120). Anschliessend in den Aushub stellen.
3. Querbalken über die Stützen legen und verschrauben (M12x140).
4. Das zusammengebaute Holzgerüst verschwenken (Markierung an den Stützen = OK Terrain).
5. Kontrolle des Bleies am Querbalken. (UK Querbalken = 230 cm)
6. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen (OK Beton 5 cm unter fertig Terrain).
7. Beton abbinden lassen.
8. Schaukeln an den Aufhängungen einhängen (Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 40 cm).

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.



LIEFER-CHECKLISTE:

- Vier Stützen und einen Querbalken, 2 Halbleche vormontiert
- Befestigungsschrauben, 1 Gummibrettschaukel und 1 Gurtschaukel

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Consell et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach:
 3.04.80 Doppelschaukel Kantholz

Dat.: 21.11.2011	Rev.: 07.11.2018 - MT	PLNr.: 3.04.80
Gez.: C. Oeschger	Rev.: 05.03.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20