



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. B 037353 0049 Rev. 01

Zertifikatsinhaber: **R&T Stainless A/S**
Formervangen 7-9
2600 Glostrup
DÄNEMARK

Prüfzeichen:



Produkt: **Spielplatzgeräte**

Einzelelemente

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 713214366

Gültig bis: 2025-08-10

Datum, 2021-06-23

(Jens Biesenack)

ZERTIFIKAT

Nr. B 037353 0049 Rev. 01

Modell(e):

Schaukelgelenke:

1000, 1050, 1150, 1200, 1250, 1250 V1, 1251,
1500, 1510, 1701, 1750, 1751, 1950, 1951

Seilbahnsysteme:

2000, 2100, 2300, 2300 D14-20, 2400, 2400 D14, 2400 D16,
2400 D18, 2410, 2410 D16, 2410 D18, 2410 D20

Wippen:

3000, 3100, 3100 G, 3200, 3400

Handgriffe:

3300, 3300 D12, 3300 D14, 3300 D16, 3300 D18

Rutschmasten:

5200, 5201, 5220, 5300

Sandspielgeräte:

8000, 8001, 8003, 8050, 8100, 8101

Dreh-Rutschmast:

8300

Absprung-Bügel für flache Schaukelsitze:

8500

Kenndaten:

1000, 1150:

Schaukelgelenk mit Lasche, Bolzen zur Montage,
Edelstahl, Bolzen: M12,
1000 = 2-teiliges Nylonlager,
1150 = 2-teiliges Kugellager

1050, 1200:

Schaukelgelenk, mit Befestigungsplatte, Edelstahl,
1050 = 2-teiliges Nylonlager,
1200 = 2-teiliges Kugellager

1250:

Schaukelachse, Edelstahlrohr 48 mm,
Achse: Ø 20 mm, wasserfestes 2-teiliges Kugellager,
M16 Bolzen

1250 V1:

Schaukelachse mit 2 Abhängepunkten
Längen / 300-500 und 500 – 1000 mm
Achrohr 38/2 mm, Lagerachse 15 mm
Bolzen M 16 variable Länge

1251, 1701

Befestigung für Schaukeln, Edelstahl
2-teiliges Nylonlager,
mit M16 Bolzen zur Montage

ZERTIFIKAT

Nr. B 037353 0049 Rev. 01

Kennsaten:

1500, 1510:

Befestigung für Gruppenschaukeln,
Edelstahl

1750, 1751:

Befestigung für Schaukeln,
Edelstahl, Nylonlager,
Kreuzgelenk mit Lasche für
Nestschaukeln und Hängematten

1950:

Schaukelgelenk, mit Gabel,
direkte Kettenmontage, sand- und wasserfest
2-teiliges Kugellager, hochglanzpoliert,
M12 Bolzen

1951:

Schaukelgelenk, mit drehbarer Gabel,
direkte Kettenmontage, sand- und wasserfest
2-teiliges Kugellager, hochglanzpoliert,
M12 Bolzen

2000:

Aufhängungslager für Seilbahnen, Edelstahl,
mit Bremse und Fingerschutz, 3 mm Platte

2100:

Pendelsitz, Kettenlänge ca. 2400 mm,
Gewicht ca. 6000 g mit Kette.
Durchmesser des Sitzes ca. 260 mm,
1-Punkt Aufhängung mit 8 mm Kette.
Kette mit EPDM-Röhre ummantelt.

2300, 2300 D14-20:

Gegenstück für Montage, Edelstahl,
2300 D14-20 für runde Stämme, 2300 (flache Montagefläche)

2400, 2400 D14, 2400 D16, 2400 D18:

Kabel-Spannungsregulierer, Edelstahl,
2400 = flache Montagefläche
2400 D14 = Ø 140 mm,
2400 D16 = Ø 160 mm,
2400 D18 = Ø 180 mm

2410, 2410 D16, 2410 D18, 2410 D20:

Kabel-Spannungsregulierer,
mit Zahnrad, Edelstahl,
2410 für flache Montageflächen,
2410 D16 = Ø160 mm, 2410 D18 = Ø180 mm,
2410 D20 = Ø200 mm

ZERTIFIKAT

Nr. B 037353 0049 Rev. 01

Kenndaten:

3000:

Wippenlager, Edelstahl,
4-teiliges wasserfestes Kugellager

3100, 3100 G:

Wippenlager, Rohr 120 x 120 mm,
4-teiliges wasserfestes Kugellager,
3100 = Edelstahl,
3100 G = feuerverzinkter Stahl

3200:

Wippenlager, erschütterungsabsorbierend,
Edelstahl, Rohr 120 x 120 mm,
4-teiliges wasserfestes Kugellager

3400:

Wippensitz
Maße: Länge / Breite ca. 330 / 250 mm
3 Befestigungslöcher
Stahlplatte mit strukturierter Gummibeschichtung
Mögliche Farben: Schwarz / Rot / Blau

3300:

Handgriff für rechteckige Wippmasten,
Edelstahl, Rohr Ø 25 mm

3300 D12, 3300 D14, 3300 D16, 3300 D18:

Handgriff für runde Wippmasten,
Edelstahl, Rohr Ø 25 mm, Montageplatte 4 mm,
3300 D12: Ø 120 mm, 3300 D14: Ø 140 mm,
3300 D16: Ø 160 mm, 3300 D18: Ø 180 mm

5200, 5201, 5220:

Rutschstange, Edelstahl,
Höhe 5200/5201: 2500 mm, Höhe 5220: 2000 mm

5300:

Spiral Rutschrohr, Edelstahl,
max. Höhe: 1680 mm

8000:

Sandkran, Edelstahl,
Endlasche für Montage, Rohr 100 x 40 mm

8001:

Sandkran, Edelstahl, Seitenmontage

8003:

Sandkran, Edelstahl,
8003 Top Montage
Rohr 100 x 40 mm

ZERTIFIKAT

Nr. B 037353 0049 Rev. 01

Kenndaten:

8050:

Gummieimer mit Stahlkette,
4mm Edelstahl, AISI304 Kette, Ø 180mm

8100, 8101:

Sand & Wasserrad, Edelstahl,
wasserdichte Kugellager,
variable Befestigungsplatten

8300:

Dreh-Rutschrohr, Edelstahl,
mit Befestigungsplatte, zwei Kugellager pro Seite

8500:

Absprung-Bügel für flache Schaukelsitze
Nutzbar für 5 und 6 mm Kette

Maße:

Breite: ca. 378 mm, Achsmaß

Tiefe: ca. 229 mm, Achsmaß

Montagehöhe:

Mind. vom Sitz ca. 215 mm

Mind. Tiefe der Schaukelsitz: ca. 150 mm

Beschreibung	neue Art. Nr.	alte Art. Nr.
Schaukelgelenke	1000	1253
	1050	1254
	1150	1253 01
	1200	1254 01
	1250	1250
	1250 V1	1250 V1
	1251	-
	1500	1231
	1510	1230
	1701	-
	1750	1252
	1751	-
	1950	1256 04
	1951	1256 05
	Seilbahn Systeme	2000
2100		1245
2300		1247 01
2300 D14-20		1247
2400		1241 03
2400 D14		1241 02
2400 D16		1241 01
2400 D18		1241
2410		1243 01
2410 D16		1242
2410 D18		1243
2410 D20		1243 02

ZERTIFIKAT

Nr. B 037353 0049 Rev. 01

Beschreibung	neue Art. Nr.	alte Art. Nr.
Wippen	3000	1150
	3100	1160
	3100 G	1160 G
	3200	1170
Handgriffe	3300	1190
	3300 D12	1180 02
	3300 D14	1180
	3300 D16	1181
	3300 D18	1182
Wippensitz	3400	1145
Rutschmasten	5200	1361
	5201	1362
	5220	1363
	5300	1360 1500
Sandspielgeräte	8000	1132
	8001	1133
	8003	1128
	8050	1126 01
	8100	1140
	8101	1141
Dreh-Rutschmast	8300	1262
Absprung-Bügel für flache Schaukelsitze	8500	8500

Geprüft nach:

EN 1176-1:2017
 EN 1176-2:2017
 EN 1176-3:2017
 EN 1176-4:2017
 EN 1176-6:2019
 AfPS GS 2019:01 PAK